

Made in **BAVARIA**

Ihre mobile Mischanlage



BETONSORTEN

Galabeton 0/8 - C12/15
Galabeton 0/16 - C12/15
Galabeton 0/8 - C16/20
Galabeton 0/16 - C16/20
Galabeton 0/8 - C20/25
Galabeton 0/16 - C20/25
Fundamentbeton 0/16 - C25/30 - F1
Fundamentbeton 0/16 - C25/30 - F3
Sandmischung / Schlempe 0/4 - C25/30

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 6:00 bis 19:00 Uhr
Samstag 6:00 bis 16:00 Uhr

Ihre Ansprechpartner

Andreas Bucher
Tel.: 0171/8485279

Max Oischinger
Tel.: 0174/3424932

Johannes Regner
Tel.: 0160/1774923

info@buo-recycling.de

Wir sind B&O

B&O Recycling GbR
Gewerbepark Chammünster Nord 12
93413 Cham



Ab sofort in Chammünster
Frischbeton zum Selberzapfen!

So einfach geht's:



Fahrzeug positionieren:
Fahrzeug am Ende des
Förderbandes platzieren,
danach zum Betonkiosk

Sorte & Menge wählen:
Sorte, Menge und
Zahlung wählen.

Frischbeton tanken:
Sie zapfen selbst Ihre
Menge Beton.

Voll automatisch

- Über 10 Sorten
von erdfeucht bis flüssig
- geprüfte Rezepturen

Frischbeton + Estrich ab 0,15 m³

- für Straßen- und Tiefbau
- für Garten- und Landschaftsbau
- für den Privatgebrauch
- für unbewehrte, nicht
konstruktive Baumaßnahmen
geeignet

Spart Zeit und Geld

- ohne Vorbestellung
- ohne Anmeldung
- ohne lange Wartezeiten
nur 3 min pro Mischung
kein umständliches Selbst-
anmischen und Reinigen
des Mixers

Mit Verzögerer mehrere Stunden verarbeitungsfähig

Zeit für Transport & Verarbeitung

Betontankstelle B&O Recycling Gbr in Chammünster

	Beton f. unbewehrte Bauteile	Eigenschaften:	Anwendungsgebiet:	Menge in m ³
Sorte 1	Galabeton 0/8 - C12/15 C 12/15, F1, X0, 8 Größtkorn 8mm	steif, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Estrich, Randsteine setzen, Streifenfundamente, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 2	Galabeton 0/16 - C12/15 C 12/15, F1, X0, 16 Größtkorn 16mm	steif, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 3	Galabeton 0/8 - C16/20 C 16/20, F1, X0, 8 Größtkorn 8mm	steif, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Estrich, Randsteine setzen, Streifenfundamente, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 4	Galabeton 0/16 - C16/20 C 16/20, F1, X0, 16 Größtkorn 16mm	steif, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Estrich, Randsteine setzen, Streifenfundamente, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 5	Galabeton 0/8 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 8 Größtkorn 8mm	steif, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 6	Galabeton 0/16 - C20/25 C 20/25, F1, X0, 16 Größtkorn 16mm	steif, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Tragschichten, Streifenfundamente, Setzen von Randsteine, Zäune, Tore, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 7	Fundamentbeton 0/16 - C25/30 C 25/30, F1, X0, 16 Größtkorn 16mm	steif, erdfeucht, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Tragschichten, Bodenplatten, (Streifen-) fundamente, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 8	Fundamentbeton 0/16 - C25/30 C 25/30, F3, X0, 16 Größtkorn 16mm	weich, flüssig, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Tragschichten, Bodenplatten, (Streifen-) fundamente, etc.	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0
Sorte 9	Sandmischung / Schlempe 0/4 - C20/25 C 20/25, F2, X0, 4 Größtkorn 4mm	plastisch, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Std.	Estrich, Verfugen von Pflaster- und Steinplatten	0,15 0,5 0,25 0,75 0,35 1,0

Abgabemengen:	Gewicht ca. *	Abgabemengen:	Gewicht ca. *
0,15 m ³	345 kg	1,0 m ³	2,300 kg
0,25 m ³	575 kg	1,25 m ³	2,875 kg
0,35 m ³	800 kg	1,5 m ³	3,450 kg
0,5 m ³	1,150 kg	2,0 m ³	4,600 kg
0,75 m ³	1,225 kg	3,0 m ³	6,900 kg

* Verzögerer und Fließmittel jederzeit zubuchbar
* Mindestmengenaufschläge unter 1m³ von 5-25 %

Verkauf
ab

* Gewichtsangaben sind nur circa-Angaben, können je nach Sorte und Porenanteil... variieren